

Список товаров (работ,услуг) к извещению № 14 от 24.04.2018 года.

№	Наименования	едн.изм	Кол-во
1	<p>Смеситель стекольной шихты тип СШ-2.2. Тех. задание: Оборудование должно: быть адаптировано под условия существующего производства; обеспечить бесперебойную работу при температуре в помещении от +5°С до +40°С; обеспечить бесперебойную работу при отклонениях напряжения электропитания 380В 3 фазы в пределах ±10%; Обеспечить контролируруемую остановку без повреждения оборудования или отдельных его узлов при внезапном отключении электропитания; Поставляемое оборудование и его комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Основные технические характеристики: 1. Емкость смесителя - 2250 литр (3060 кг). 2. Количество циклов в час- 15-20. 3. Напряжение сети - 380+10%. 4. Частота - 50 Гц. 5. Моощность привода - не более 55 кВт. 6. Частота вращения ротора - 18,5 об/мин. 7. Давления воздуха в пневмосистеме механизма разгрузки - 4,5-5,0 бар, кг/см2. 8. Давление воды в трубопроводе для увлажнения шихты - 4-6 бар, кг/см2. 9. Содержание влаги в шихте - 4,5+ -0,5 %.</p>	шт	1

